

## Produktdatablad

# HKM-SKO

HKM-SKO-M2 utgör den optimala lösningen för att smidigt integrera externa nödstopsmanöverdon med maskiner och verkstadslokaler designade enligt stoppkategori 0-principer. Det nyckelmanövrerade hållkretsmanöverdonet fungerar som en låsbar säkerhetsanordning, vilket förhindrar oavsiktlig start av maskiner



### Produktdata

Varumärke	AVA Electro
Produktnamn	HKM-SKO
Typ av produkt	Låsbart hållkretsmanöverdon
Applikationsområde	För maskiner i stoppkategori-0
Låsningmekanism	Nyckelbrytare
Serie	HKM
Typ	SKO
Modell	M2
Produkt ID	HKM-SKO/M2
E-Nummer	32 058 89
Tillverkare	AVA Electro AB
Tillverkningsland	Sverige

### Förpackningsinformation

Enhetstyp	PCE
Antal enheter	1
Vikt	1,65 kg
Höjd	200 mm
Bredd	250 mm
Djup	165 mm

### Säkerhetsteknisk data - EN ISO 13849

För maskiner med 1-kanaliga säkerhetssystem
SRP/CS - Kategori 1
Performance level - PL c
Responstid <50ms
T10D (K1) = 78 år

### Teknisk data

Systemspänning	400V
Manöverspänning	230V
Frekvens	50/60Hz
Effekt	15VA
Nominell spänning och ström vid AC-1	400V/25A
Kapsling	IP56
Material	Polykarbonat
Bredd	103 mm
Höjd	201 mm
Djup	145 mm
Utbrytningsöppningar	4 st. M20/25
Produktvikt	1,25 kg
Omgivningstemperatur vid drift	0-50 °C